

# SERIE ELITE 4 1 à 4 KVA



**NIVEAU DE PROTECTION**



Les onduleurs de la série **ELITE 4** ont été conçus pour répondre à la protection de tous les types de charges électroniques, sensibles aux perturbations électriques (Informatique - Robotique - Process industriel - Matériel laboratoire - T.P.E ...) en respectant les normes ECO label.

## CARACTERISTIQUES

<b>ON - LINE à Double Conversion</b>	Protection maximale régulée et filtrée en permanence. Fonctionnement dans des environnements perturbés.
Technologie HF	Réduit la taille du transformateur, Economie d'énergie grâce à un rendement élevé. Contribue au label «ECO design».
Contrôle par microprocesseur	Gestion intelligente et fiabilité accrue.
By-pass automatique	Continuité d'utilisation dans tous les cas de figure (surcharge, panne...).
By-pass manuel de maintenance sans coupure	Maintenance aisée sans l'arrêt des charges protégées.
Fonction <b>EPO Arrêt d'urgence</b>	Coupure incendie, arrêt d'urgence...
Port USB d'origine et Interface SNMP en option	Communication Lan pour clôture automatique des principaux Os. Analyseur d'environnement, Management, Historiques, Télédiagnostic.
Control panel LCD + leds	Lecture directe et numérique des paramètres mesurés. Meilleure compréhension du fonctionnement.
Chargeur «haut rendement»	Economie d'énergie de 70%

<b>Autonomie</b>	<b>10 à 30 minutes</b>
<b>Niveau de protection</b>	●●●●●●
	Entrée/Sortie monophasée 230V
	Garantie Totale 2 ans (batteries incluses).



Référence	Puissance	Poids en kg	Dimensions en mm		
			Largeur	Hauteur	Profondeur
<b>Elite/4 1000</b>	1000 VA	13	145	220	404
<b>Elite/4 1500</b>	1500 VA	15	145	220	404
<b>Elite/4 2000</b>	2000 VA	31	192	318	428
<b>Elite/4 3000</b>	3000 VA	33	192	318	428
<b>Elite/4 4000</b>	4000 VA	35	192	318	428